



spacecannon
yes, we light

Studi di Al Jazeera - Doha (Qatar)
Al Jazeera TV Studios - Doha (Qatar)

MADE IN ITALY

COMPACT COLOR SPOTLIGHTS
FOR ARCHITECTURAL LIGHTING

eCOLOR 12 18 W

IP66 IK08    CE

eCOLOR 12 18 W

IP66 IK08    

- Alto flusso luminoso
- Parti metalliche in acciaio inossidabile e alluminio anodizzato
- Molte ottiche disponibili
- Alto grado IP per installazione in ambienti difficili
- Vetro temprato ultra chiaro
- CRI minimo per LED bianchi 70 (CRI maggiori disponibili a richiesta)
- Flicker free
- *High lumen output*
- *Metal parts in stainless steel and anodized aluminum alloy*
- *Many optics available*
- *High IP rating for installation in harsh environments*
- *Clear tempered glass*
- *Minimum CRI 70 (higher CRI on request)*
- *Flicker free*





eCOLOR12 è un prodotto della famiglia eCOLOR. L'eCOLOR12 è un faro con alte prestazioni il cui corpo è fatto in lega di alluminio anodizzato argento o nero idoneo per illuminazione di dettagli architettonici. È disponibile con diverse ottiche ed è controllabile con protocollo DMX512. L'alimentatore e il controllo DMX sono integrati nel corpo del proiettore. I parametri dell'eCOLOR12 sono completamente controllabili da remoto con il protocollo RDM. È possibile creare morbide sfumature di colore grazie alla scala di dimmerazione logaritmica.

Il vetro frontale spesso 5mm garantisce un grado di protezione IK08, mentre la valvola osmotica protegge l'elettronica dalla formazione di condensa.

La compattezza estrema di questo prodotto insieme al controllo di temperatura integrato garantiscono altissime prestazioni e rendono questo prodotto unico


nella sua categoria.

eCOLOR 12 is a products of eCOLOR family. eCOLOR 12 is a high performance fixture made of black or silver anodized aluminum alloy for lighting architectural details.

It is available with different optics and is controlled via DMX512. The power supply and the DMX board are integrated in the housing.

eCOLOR12 is fully controllable from a remote position with the RDM protocol. It is possible to create smooth color shades thanks to the logarithmic dimming scale.

The 5 mm thick glass grants IK08 protection, while the protective vent protects the LEDs from condensation. The extreme compactness and the over temperature protection guarantee high performances and make this product unique.



SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATION

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Referring standards

IEC 60598-1 / IEC 60598-2-5 IEC 62471

CORRENTE NOMIALE AL LED

Nominal current to the LED

450 mA

POTENZA DI INGRESSO

Power at source

18 W

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

Nominal input voltage

100 - 240 V AC

FREQUENZA NOMIALE

Nominal frequency

50 - 60 Hz

REGOLAZIONE INTENSITÀ LUCE

Light intensity regulation

DMX / RDM

TIPOLOGIA FASCIO

Beam angles

14° / 24° / 34° / 64° / 15°x44°

LISTA CANALI

Channel list

R-G-B-W

POSIZIONE DI MONTAGGIO

Mounting positions

Qualsiasi

LUMEN

Initial lumen output

Any

1300 lm @ Tj 25°

VITA PREVISTA DEI LED

Lm output lifetime

> 50000 h

TEMPERATURA OPERATIVA

Operating temperature

-30°C / +50°C

GRADO IP

IP rating

IP66

GRADO IK

Impact protection

IK08

PESO

Weight


1,9 Kg

VETRO FRONTALE


Front glass

Lavabile con getti d'acqua ad alta pressione
Cleanable with high pressure water jets

DIMENSIONI mm | *DIMENSIONS (inch)*



CURVE FOTOMETRICHE | *PHOTOMETRIC DATA*



SPACECANNON
via Giuseppe Parini, 1
23845 Costa Masnaga (LC) Italy

Tel +39 0314121731
Fax +39 0314131783